

Ваши деньги многократно окупятся!

Светодиодные энергосберегающие светильники **СИМВОЛ**

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – это самые современные приборы освещения.

Срок эксплуатации – более 10 лет.

Применяемые в наших изделиях светодиоды имеют высокий КПД, благодаря чему обеспечивается высокая яркость свечения при небольших размерах и малой потребляемой мощности от сети.

Постоянная потребляемая мощность светильников в режиме ожидания – 0,9 Вт, это мощность, которую потребляет электроника управления.

Светильник со встроенным датчиком движения (**Символ-Д-107-Д**) имеет ночной дежурный режим, то есть при наступлении сумерек автоматически включается дежурная подсветка, при которой обеспечивается минимальная видимость.



НООТЕХНИКА®
техника с умом!

Подробная информация на сайте www.noo.by

- Светильник со встроенным датчиком движения и дежурным режимом **«Символ-Д-107-Д»**
- Светильник-плафон **«Символ-109»**



«Символ-Д-107-Д»



«Символ-Д-107-Д» – светодиодный светильник со встроенным датчиком движения и ночным дежурным режимом, аналог лампы накаливания мощностью 60 Вт.

Ночью светильник автоматически включает дежурное освещение, а при появлении людей переключается на полную яркость.

«Символ-Д-107-Д» идеален для освещения складов, коридоров, санузлов, технических помещений и т. п. Автоматически включая свет только при наличии людей, он экономит значительные средства. Долгий срок службы светодиодов позволяет забыть о техническом обслуживании и замене ламп как у обычных светильников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус – ABS-пластик и органическое стекло	
Размеры: диаметр – 109 мм; высота – 50 мм	
Питание – бытовая сеть напряжением 220 В	
Мощность потребления: максимальная – не более 7 Вт; в дежурном режиме – не более 0,9 Вт	
Угол эффективного светового потока – 140°	
Освещенность поверхности на расстоянии 2 метров – > 50 лк	
Время наработки на отказ (30 % снижение яркости) – 50 000 часов	
Плавное гашение	
Крепление – с помощью винтов через два сквозных отверстия в корпусе	
Вес брутто – 0,13 кг	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

Угол обзора (срабатывания на движение): по горизонтали – 360°; по вертикали – 180°	
Дальность обнаружения: при температуре окружающей среды +20 °С – в радиусе 6 метров	
Встроенный фотодатчик блокировки включения при наличии внешней освещенности	
Остаточное время свечения – 60 секунд	
Время непрерывной работы – не ограничено	
Температура среды эксплуатации – -20...+40 °С	
Внешняя освещенность срабатывания фотодатчика блокировки включения – 15 лк	

«Символ-109»



«Символ-109» – светодиодный светильник, аналог лампы накаливания мощностью 75 Вт.

Рекомендуется для освещения холлов, коридоров, санузлов, технических помещений и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус – ABS-пластик и органическое стекло	
Размеры: диаметр – 109 мм; высота – 50 мм	
Питание – бытовая сеть напряжением 220 В	
Мощность потребления – не более 9 Вт	
Угол эффективного светового потока – 140°	
Освещенность поверхности на расстоянии 2 метров – > 90 лк	
Время наработки на отказ (30 % снижение яркости) – 50 000 часов	
Крепление – с помощью винтов через два сквозных отверстия в корпусе	
Вес брутто – 0,13 кг	

**Отлично
подходит
для предприятий
ЖКХ!**